INFOSEC™ UPS SYSTEM

L'Énergie Sans Limite !
Safe Energy for Life !

Salon Multimedia et Small Office

S Classic

Gamme de parasurtenseurs, efficace et design qui vous offre une protection complète de vos appareils informatiques et multimedia de salon ou de bureau.

Garantie 2 ANS

Assurance Allianz 50 000 €

Type FR

Prises Françaises

Protection parafoudre

Protection ligne Tel/réseau grâce au combo RJ11/45

Fixation murale

Protection enfant

Une utilisation simple

La nouvelle gamme des parasurtenseurs INFOSEC permet de connecter de nombreux équipements en toute facilité et sécurité grâce à :

Une protection fiable

Les surtensions et les pointes de courant sont très souvent à l'origine de pertes de données ou de casse des équipements informatiques. Les perturbations magnétiques répétées endommagent irrémédiablement les appareils domestiques et électroniques sensibles.

Avec la gamme S'Classic, profitez de vos équipements en toute sécurité et tout confort grâce au système de fixation murale, au câble de 1.80 mètres, et aux protections enfants en standard.

UNE PROTECTION ADAPTEE A CHAQUE BESOIN

Box Internet

La prise française unique de la S1 LAN est idéale pour protéger votre Box internet ou votre fax contre les transitoires du réseau. Son connecteur RJ 11/45 protège la ligne Tél/réseau contre les surtensions et la foudre.

S1 LAN

Assurance valeur assurée de l'équipement connecté Allianz 15 000 €

Box internet

Tél / Fax

Equipements TV, loisirs numériques

Grâce aux 5 prises françaises de la S5, protégez vos équipements de salon et Hifi contre les surtensions et la foudre.

S5

TV

Hauts-Parleurs

Graveur

Console

Lampe

Assurance valeur assurée de l'équipement connecté Allianz 50 000 €

Ordinateur multimedia

En plus des 5 prises protégées, la S5 LAN dispose d'un connecteur RJ 11/45 pour une protection optimale de la liaison Internet / Ethernet de vos appareils tels que fax, et/ou xDSL Box…

S5 LAN

PC

Ecran

Hauts-Parleurs

Imprimante

Box internet

Equipements électroniques

Votre ensemble Hifi et multimedia sera à l'abri de toute surtension grâce aux 8 prises protégées de la S8.

S8

TV

PC Portable

Hauts-Parleurs

APN

Graveur

Assurance valeur assurée de l'équipement connecté Allianz 50 000 €

Home Cinéma

Avec sa protection RJ11/45 idéale pour la xDSL box, ses prises coaxiales conçues pour connecter votre antenne TV ou décodeur TNT, et ses 8 prises protégées, la S8 LAN TV offreune protection complète pour votre Home Cinema.

S8 LAN TV

TV

Hauts-Parleurs

Box internet

Décodeur TNT

Console

Les modèles S8 et S8 LAN TV disposent également d'un range câble pour plus de confort d'utilisation et des branchements plus discrets.

Chaque emballage présente un **Flashcode** pour un accès rapide et complet à toutes les informations sur nos produits.

Il suffit d'utiliser un Smartphone pour flasher* ce symbole et visualiser, même en magasin, plus d'infos sur chacun des produits.

*Téléchargez le lecteur Flaschcode depuis votre "APP store".

	S1 LAN	S5	S5 LAN	S8	S8 LAN TV
	web	web	web	web	web
Type FR	1	5	5	8	8
		1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
	✓	✓	✓	✓	✓
ADSL	✓		✓		✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Green PVC

Dans le cadre de sa démarche environnementale, **certifiée ISO 14001**, Infosec s'engage à rechercher de nouveaux procédés plus écologiques.
C'est ainsi que les emballages de la nouvelle collection de parasurtenseurs ont été réalisés en **PVC Green**, plus léger, et incluant des composants **moins polluants pour l'environnement** que le PVC standard. Les cartons et papiers imprimés sont composés à plus de 50% de papier recyclé et peuvent faire l'objet d'un tri sélectif.

Recycle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	S1 LAN	S5	S5 LAN	S8	S8 LAN TV
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Fusible	10 A				
Boîtier plastique ininflammable	oui				
Dimensions (hxlxp) (mm) :	95 x 65 x 85	370 x 62 x 50		360 x 135 x 63	
Poids : g	100	480		788	
Longueur du câble	-	1.8 m			
Type de câble	-	1mm/2*3C			
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES					
Tension nominale	250VAC, 50Hz				
Tension d'écrêtage	775 Volts				
Puissance maximum	2500Watts				
Ecoulement total d'énergie	525 J (P-N, P-T, N-T)	175 Joules (P-N, P-T, N-T)		4090 J (P-N, P-T, N-T)	
Pointe de courant max	18000 A (3 lignes)	6000 A (3 lignes)		110000 A (3 lignes)	
Pointe de tension max	6 kV				
Temps de réponse	< 1 ns				
FILTRE EMI/RFI					
Plage de fréquence	150 kHz ~ 100 MHz				
Atténuation	Jusqu'à 75 dB				
PROTECTION TÉL-FAX-MODEM-XDSL					
Connecteurs	RJ45	-	RJ 45	-	RJ45
Tension d'écrêtage	775 Volts	-	775 V	-	775 V
Ecoulement maximum	525 Joules	-	175 Joules	-	4090 J
PROTECTION SATELLITE					
Connecteurs	-				coaxial
Protection	-				775 V
Atténuation	-				4090 J
ENVIRONNEMENT					
Température	-5°C à +40° C				
Humidité	0 à 40 %				
NORMES					
Standard	CE RoHS				
Compatibilité électromagnétique	-	EN 60884-1:2002 ; EN 60884-2-5:2002		EN 60884-1:2002 ; EN 60884-2-5:2002 ; EN 61950-1:2006	
Sécurité basse tension	IEC 60884-2-5:1995 ; IEC 608841:2002 +A1:2006 ; IEC 61643-1 ; EN 61643-11 ; IEC 61643-21	EN 61000-6-3:2007 ; EN 61000-3-2:2006 ; EN 61000-3-3: 1995+A1:2001 +A2:2005; EN 61000-6-1:2007 ; IEC 61643-1 ; EN 61643-1		EN 61000-6-3:2007 ; EN 61000-3-2:2006 ; EN 61000-3-3:2001+A2:2005 ; EN 61000-6-1:2007 ; IEC 61643-1 ; EN 61643-11	
INFORMATIONS COMMERCIALES					
Garantie	2 ans				
Références	61269	61270	61271	61272	61273

S Classic

Contenu des packagings

S1 LAN, S5, S5 LAN, S8, S8 LAN TV : Produit, manuel et 2 adaptateurs RJ11 pour S1 LAN, S5 LAN et S8 LAN TV.

Assurance

Protection du matériel connecté à la prise à hauteur de 15 000€ ou 50 000€ selon le modèle. Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension causée par des influences atmosphériques sur la ligne secteur, INFOSEC, s'engage à remplacer votre parasurtenseur et, à sa discrétion, après expertise, à réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre) l'équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur www.infosec-ups.com dans les 10 jours suivant l'achat.

Assurance Allianz 15 000 €

Assurance Allianz 50 000 €

Garantie

Garantie 2 ANS

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat.

INFOSEC UPS SYSTEM

Infosec Communication
15, Rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec-ups.com

Crédit photos : D3 Studio.

PEFC 10-31-1614 / Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle / pefc-france.org

©2017 Infosec Communication SA. Infosec UPS System est une marque déposée de Infosec Communication. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles. Spécifications susceptibles de changer sans notification préalable. Les onduleurs appartiennent à la catégorie des équipements électriques et électroniques. En fin de vie ces produits doivent faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jetés avec les ordures ménagères. 04 17 AA 80 112 36