



QSW-308S

Type de gestion	Non manageable
Nombre de ports	11
SFP+ 10 GbE	3
1GbE (RJ45)	8
Description de l' alimentation	Adaptateur
Consommation d'énergie max.	36W
Type d' alimentation en entrée	CA
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Tableau des adresses MAC	16K
Débit total sans blocage	38 Gbits/s
Capacité de commutation	76 Gbits/s
Ventilateur	Sans ventilateur
Sans ventilateur	Yes
Normes prises en charge	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3an 10GBASE-T
Facteur de forme	Bureau
Témoins lumineux	Par port : Vitesse/Lien/Activité par système : Alimentation/Statut
Dimensions (H x L x P)	42,5 × 290 × 127 mm
Poids (net)	0,74 kg
Poids (brut)	1,16 kg

Température de fonctionnement	0 à 40°C (32 à 104°F)
Humidité relative	5 ~ 95 % sans condensation
Certifications	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC
Conformité électromagnétique	CLASSE B, UL62368
Jumbo Frames	10k
Garantie	2 ans