



APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, French Sockets

BX750MI-FR

Contactez-nous pour plus d'informations +213 21 38 73 81/83

- Inclut: User manual

Sortie

Capacité de puissance de sortie	410 Watts / 750VA
Puissance configurable max. (Watts)	410 Watts / 750VA
Tension nominale de sortie	230V
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)	50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie	Line interactive
Type de forme d'onde	Sinusoïde approchée
Temps de transfert	6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Longueur du cordon	1.2mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	140 - 300V
Nombre de cordons d'alimentation	1
Facteur de puissance en entrée à pleine charge	0.63

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique	8heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)	3 - 5

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	Vue graphique Temps de fonctionnement (Disponible sur site dans l'onglet Technique) Vue diagramme Temps de fonctionnement (Disponible sur site dans l'onglet Technique)
Efficacité	Vue graphique Efficacité (Disponible sur site dans l'onglet Technique)

Communication et gestion

Port (s) Interface	USB
Panneau de contrôle	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	273Joules
Protection des lignes de données	Protection Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45

Physique

Hauteur max.	160mm, 16.0cm
Largeur max.	120mm, 12.0cm
Profondeur max.	360mm, 36.0cm
Poids net	5.4kg
Poids avec emballage	5.9kg
Hauteur de transport	250mm, 25.0cm
Largeur de transport	200mm, 20.0cm
Profondeur de transport	430mm, 43.0cm
Couleur	Noir
Codes SCC	10731304413551

Environnemental

Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement	0 - 3000mètres
Température de stockage	-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 (Non-condensing) %

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

Caractéristiques techniques

APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, French Sockets | BX750MI-FR | Téléchargé le 03/03/2021 (EST)

Environnemental

Altitude de stockage 0 - 3000mètres

Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil 40.0dBA

Classe de protection IP20

Conformité

Approbation CB , CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2

Politique de protection des équipements À vie : 50 000 Euros

Garantie standard 2 ans, réparation ou remplacement

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.